

TRASDUTTORE MINIATURIZZATO PIEZORESISTIVO DI PRESSIONE PS3/8-xxx

Trasduttore di pressione Attivo lineare di altissima qualità, EXTRA MINIATURIZZATO, corpo realizzato in acciaio INOX e cablatura completamente realizzata con materiali motorsport.



cod.	range		applicazioni	sovrappressione	connessione
PS3/8-116	0÷116 (8)	PSI (bar)	aria, acqua, olio, benzina	232 PSI	uscita cavo
PS3/8-2400	0÷2400 (165,5)	PSI (bar)	aria, acqua, olio, benzina	4800 PSI	uscita cavo

SPECIFICHE TECNICHE:

- ◆ Alimentazione: 8÷28 V
- ◆ Tensione d'uscita: 0,5 V...4,5V NON raziometrico
- ◆ Linearizzazione: 0,5 V = 0 _____ 4,5 V = FS
- ◆ Precisione (Comp. Temp.-Range): $\pm 1\%FS$ (0...50 °C)
 $\pm 1,5\%FS$ (-10...80 °C)
- ◆ Range di Temperatura: -20...100 °C
- ◆ Frequenza di Risposta: 2 KHz
- ◆ Raccordo: 3/8 UNF
- ◆ Protezione: IP67
- ◆ Peso: ≈ 20 g
- ◆ Lunghezza Cavo: 450mm
- ◆ Connessioni: NERO GND
ROSSO Alimentazione
VERDE Segnale
Connettore su richiesta

